

Ürün numarası	WP30D	
Anma akımı	30A	
Sistem voltajı	12V	24V
Şarj modu	PWM üç aşamalı şarj	
Güneş voltajı	≤50V	
Şamandıra gerilimi	13.8V (ayarlanabilir)	27.6V (ayarlanabilir)
Düşük gerilim koruması	10.7V (ayarlanabilir)	21.4V (ayarlanabilir)
Düşük gerilim kurtarma	12.6V (ayarlanabilir)	25.2V (ayarlanabilir)
Şarjı artırın	14.4V	28,8V
Yüksüz kayıp	13mA	15mA
Aşırı akım kısa devre koruması	60 saniye veya kısa devre için ≥1,25 kat nominal akım, 5 saniye için ≥1,5 kat nominal akım, aşırı yük koruma eylemi, ≥2,5 kat nominal akım kısa devre koruma eylemi	
Şarj ve deşarj voltaj düşüşü	< 0.2V / < 0.1V	
Sıcaklık telafisi	-4mV / Hücre / °C (hızlı şarj ve tampon şarj voltajı telafisi)	
Kablo özellikleri	≤ 5 # AWG (16 mm <sup>2</sup> )	
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C	
Depolama sıcaklığı	-30 ile 70 °C	
Nem gereksinimleri	≤% 90 yoğuşmasız	
Boyutlar	187 mm x 98,5 mm x 49,5 mm	
Kurulum deliği aralığı	150 mm x 64 mm --Φ5	
ağırlık	≤370g	

